

Produkt og miljøkrav gjødsling

Alle tjenester Viken Skog tilbyr skal ha en tilfredsstillende kvalitet og bevare eventuelle miljøverdier, jamfør NS-EN ISO 14001 og Norsk PEFC Skogstandard.

Hensikten med gjødsling er å øke volumtilveksten.

Produktkrav

- Rett mengde gjødsel skal spres på rett plass
- Normal dose er 55 kg skogkas/daa, dette tilsvarer normalt inntil 15 kg Nitrogen per daa.
- Det skal gjødsles med kalkholdig gjødsel.
- Gjødsling utføres i produksjonsskog med mindre enn 20 % lauv på furudominerte arealer med bonitet F8 til F17 og grandominerte arealer på bonitet G8 til G20.
- Hogstklasse fire prioriteres.
- På gjødslede arealer vil tilveksten øke i en periode på 6 til 10 år og hogst skal normalt utsettes i om lag 10 år til gjødselvirkningen er avsluttet.

Miljøkrav

- Det kan gjødsles på egnede arealer på vegetasjonstypene: blokkebærskog, bærlyngskog, blåbærskog, småbregneskog, storbregneskog og på torvmark med etablert foryngelse.
- Lavarter bør utgjøre < 50 % av marksjiktet.
- Gjødslingen må utføres slik at den ikke påvirker verdifulle miljøforekomster i nærheten av de gjødslede arealene. Det avsettes en gjødselfri sone på 10-15 meter.
- Det avsettes en gjødselfri sone på minst 25 meter i nedstrøms retning mot innsjøer, elver og bekker med helårs vannføring.
- Gjødsling med nitrogen skal ikke skje før snøsmeltingen er ferdig. For øvrig tilpasses gjødseltidspunktet slik at risiko for næringslekkasje blir minst mulig.

Retningslinjer for forvaltning av reirbiotoper må følges. Til fastsatte perioder skal det ikke utføres skogbruksaktiviteter som kan være forstyrrende i hekketiden til fastsatte rovfugler og ugler.

Avvik

Avvik fra kravene må dokumenteres og begrunnes på gjeldende oppdrag.