

Produkt og miljøkrav for foryngelseshogst

Generelt:

Alle tjenester Viken Skog tilbyr skal ha en tilfredsstillende kvalitet og bevare eventuelle miljøverdier, jamfør NS-EN ISO 14001, Norsk PEFC Skogstandard og eventuelt FSC standard på eiendommer som har dette.

Hensikten er å høste verdiene samt legge til rette for foryngelse.

Standard for foryngelseshogst omfatter manuell og maskinell foryngelseshogst, helstamme drift, hogst eller utkjøring.

Produktkrav

Opparbeiding/sortering

Dersom annet ikke er avtalt skal:

- tømmeret være opparbeidet/sortert slik at det oppfyller kravene til gjeldende forskrift for måling av skogsvirke.
- kvisting og virkesbehandling følge gjeldende leveringsbetingelser
- virket være opparbeidet og sortert i henhold til gjeldende apteringsfil og apteringsinstruks for det enkelte oppdraget.
- Utleddsandel i sagtømmer skal være mindre enn 4 % av sagtømmerleveransen, dersom annet ikke er avtalt med skogeier.
- Vrakandel i massevirke skal være mindre enn 3 % av massevirkeleveransen (*etter oppgjørsmåling*).

Virkesavlegg (lunnen)

Skal tilfredsstillende krav v/ biltransport, samt forskrifter fra veimyndigheter, E-verk, eventuelt andre.

Entreprenøren og/eller skogeier er ansvarlig for merking av tømmerlunna etter gjeldene rutiner.

Stubbing

Stubbing skal skje så lavt ned til bakkenivå som mulig. Maksimum 5% av stubbene kan være høyere enn 20 cm over høyeste marknivå inntil stubben.