

Produkt og miljøkrav sporoppretting-grøfterensk

Generelt:

Alle tjenester Viken Skog tilbyr skal ha en tilfredsstillende kvalitet og bevare eventuelle miljøverdier, jamfør NS-EN ISO 14001 og Norsk PEFC Skogstandard.

Sporoppretting skal sikre at terrengskader begrenses og at utbedring skjer så raskt som mulig for å ivareta hensynet til stier og løyper og for å unngå erosjon og vannavrenning. Grøfterensk og suppleringsgrøfting kan skje så sant det ikke er behov for restaurering av nøkkelbiotoper på denne marktypen på eiendommen.

Produktkrav

Hjulspor som forårsaker vannavrenning og erosjon, kjøreskader i stier og løyper og andre vesentlige skader, skal utbedres så snart fuktighetsforholdene gjør dette praktisk mulig etter avsluttet bruk av utdriftstraseen.

- Terrenget skal tilbakeføres til slik det var før driftstart med stedeegne masser.

Miljøkrav

- Når det gjennomføres sporoppretting - grøfterensk på et areal, skal vannet ikke ledes rett ut i bekker, elver og vann.
- Ikke gjennomføres nærmere enn 5 m fra ytre kant av kulturminnet og innenfor registrerte kulturmiljøer,

Retningslinjer for forvaltning av reirbiotoper må følges. Til fastsatte perioder skal det ikke utføres skogbruksaktiviteter som kan være forstyrrende i hekketiden til fastsatte rovfugler og ugler.

Avvik

Avvik fra kravene må dokumenteres og begrunnes på gjeldende oppdrag.